


Typ · Type · Taille · Tipo : T6C2

Befestigungsart: Gabelkopf / Auge
Type of Mounting: Front clevis / Rear eye
Fixation: Chape d'attelage / Rotule
Fijación: Horquilla / Ojo atrás



Antrieb: **Standard:** Drehstrom, Spannung nach Motor-
datenblatt, RACO-Motor siehe Seite 3.5.221
Vorzugsreihe: Drehstrom, 3 x 400 V, 50 Hz,

Motorisation: **Standard:** Triphasé, tension suivant feuillet
technique moteur, moteur RACO, page 3.5.221
Série Privilégiée: Triphasé 400 V, 50 Hz,

Drive: **Standard:** Threephase, voltage acc. motor
data sheet, RACO motor, page 3.5.221
Preferential Type: Threephase 400 V, 50 Hz,

Motor: **Standard:** Trifásico, tensión según pagina de
datos de motores, motor RACO, pagina 3.5.221
Tipo Preferente: Trifásico 400 V, 50 Hz,

Technische Daten · Technical Data · Données Techniques · Datos Técnicos

Kraft Thrust	Geschw. Speed	Hub Stroke	Leistung Power	I _N	Gewicht Weight	Standard Standard	Vorzugsreihe Preferential Type
Force Esfuerzo	Vitesse Velocidad	Course Carrera	Puissance Potencia	I _N	Poids Peso	Standard Standard	Série Privilégiée Tipo Preferente
kN	mm / s	mm	kW	A	kg	Best.-Nr. / Order No. / Ref. Commande / No. de Pedido	
0,5	40	100	0,10	0,3	5,5	T6C2 - 01 01	
		200	0,10	0,3	6,0	T6C2 - 01 02	
		300	0,10	0,3	6,5	T6C2 - 01 03	
		400	0,10	0,3	7,0	T6C2 - 01 04	
	80	100	0,20	0,5	5,5	T6C2 - 01 05	
		200	0,20	0,5	6,0	T6C2 - 01 06	
		300	0,20	0,5	6,5	T6C2 - 01 07	
		400	0,20	0,5	7,0	T6C2 - 01 08	
1,0	20	100	0,10	0,3	5,5	T6C2 - 01 09	
		200	0,10	0,3	6,0	T6C2 - 01 10	
		300	0,10	0,3	6,5	T6C2 - 01 11	
		400	0,10	0,3	7,0	T6C2 - 01 12	
	40	100	0,25	0,6	5,5	T6C2 - 01 13	
		200	0,25	0,6	6,0	T6C2 - 01 14	T6C2 - 00 14
		300	0,25	0,6	6,5	T6C2 - 01 15	
		400	0,25	0,6	7,0	T6C2 - 01 16	T6C2 - 00 16
	80	100	0,50	0,9	5,5	T6C2 - 01 17	
		200	0,50	0,9	6,0	T6C2 - 01 18	
		300	0,50	0,9	6,5	T6C2 - 01 19	
		400	0,50	0,9	7,0	T6C2 - 01 20	
2,0	20	100	0,25	0,6	5,5	T6C2 - 01 21	
		200	0,25	0,6	6,0	T6C2 - 01 22	T6C2 - 00 22
		300	0,25	0,6	6,5	T6C2 - 01 23	
		400	0,25	0,6	7,0	T6C2 - 01 24	T6C2 - 00 24
	40	100	0,50	0,9	5,5	T6C2 - 01 25	
		200	0,50	0,9	6,0	T6C2 - 01 26	
		300	0,50	0,9	6,5	T6C2 - 01 27	
		400	0,50	0,9	7,0	T6C2 - 01 28	

Bei Nachlauf Hubreserven entsprechend Blatt 3.5.1 berücksichtigen.

Regarding coasting please consider info sheet 3.5.1.

Pour la distance d'arrêt de la tige après la mise hors tension du vérin, se référer page 3.5.1.

Tener en cuenta la velocidad de inercia con respecto a la carrera, según las instrucciones de servicio 3.5.1.

